

Verarbeitungsvorschrift

Stand: 01.06.2006 / Seite 1 von 2

Percenta Auto LACK SET

Percenta **Auto LACK SET** ist ein 2 Komponenten Gemisch auf Basis der chemischen Nanotechnologie, mit dem sich ein hervorragendes Abperlverhalten von wässrigen und öligen Flüssigkeiten auf Autolack erzielen lässt. Das Anhaften von Schmutz, Insekten und Fremdstoffen wird verringert, der Lack wird resistenter gegen Kratzer und die beschichtete Oberfläche ist besonders leicht zu reinigen.

Verdünnung: Keine
Auftragsmenge: ca. 5-10 ml. pro m²
Aushärtung/Trocknung: min. ca. 2-3 Stunden
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C - vor direkter Sonnenstrahlung schützen-

Handhabung: Siehe Sicherheitsdatenblatt
Lagerung u. Haltbarkeit: Siehe Sicherheitsdatenblatt, Flaschen oder Kanister Aufdruck
Lagertemperatur: +5°C bis +30°C, vor direkter Sonnenstrahlung und Frost schützen

Anwendung:
Das Tragen von Handschuhen wird empfohlen. **Percenta Auto LACK SET** entzieht der Haut Feuchtigkeit. Die Anwendung sollte an einer unauffälligen Stelle oder einer Musterfläche überprüft werden. Nicht bei Temperaturen unter +5° C auftragen.

Vorbereitung:
Reinigung:
Schritt 1
Kfz durch eine Waschanlage oder eine Handwäsche gründlich vorwaschen. Wir empfehlen den Percenta Glas Reiniger SR.

Wichtig: NICHT MIT DEM BEILIEGENDEN REINIGER VORWASCHEN !!!

Schritt 2
Schütteln Sie den Behälter mit dem beiliegenden Lackreiniger gründlich 1-2 Minuten damit sich alle abrasiven Partikel in der Milch verteilen. Mit der Reinigungsmilch eine gründliche Vorbereitung der Oberfläche mit dem BLAUEN Schwamm vornehmen. Diese Reinigungsmilch besitzt feine Schleifkörper, welche alle Verunreinigungen und Fettnester auf dem Lack beseitigt. Die Flächen müssen vor allem fett-, wachs- und silikonfrei sein. Sie TRAGEN die Reinigungsmilch auf und POLIEREN diese so lange aus bis sich KEINE Schleifpartikel mehr auf der Lackoberfläche befinden. ALSO gründlich auspolieren.

Wichtig: Bitte NUR kleine Flächenabschnitte beschichten. Am besten immer 50x50 cm (auch beim Versiegeln)

Nach dem Reinigungsvorgang ist darauf zu achten, dass die Oberfläche nicht mit der Handfläche berührt wird. Die Reinigungsmilch vor Gebrauch kräftig schütteln. Nach der Reinigung sollte unverzüglich mit der Versiegelung begonnen werden. Nach der Versiegelung sollten die Flächen 2 Stunden nicht mechanisch und chemisch gereinigt werden.

WICHTIG: Es kann beim Auftragen des Reinigers so aussehen als wäre der LACK verkratzt, dies ist nicht der Fall. Der Reiniger öffnet den Lack und die Versiegelung verschleißt diesen wieder.

Beschichtung:
Schritt 1
"Mischflaschen" öffnen - zuerst "Komponente 1" und anschließend "Komponente 2" in die Mischflasche füllen und den Schraubverschluss aufsetzen. (2x75 ml ausreichend für 1 Kfz)

Schritt 2
Die Mischflasche mit den vermischten Komponenten vor der Anwendung ca. 2 Minuten kräftig schütteln.

Schritt 3
Die Spitze der Mischflasche aufschneiden und auf den kleinen Schwamm mittig aufsetzen und die Flüssigkeit sparsam auftragen.

Schritt 4
Den Schwamm auf Bearbeitungsfläche aufsetzen und mit kreisförmigen Bewegungen die Fläche gleichmäßig ohne großen Druck befeuchten. (50x50cm Flächen)

Schritt 5
Danach mit einem sauberen Tuch die noch nicht getrocknete Oberfläche solange polieren, bis kein "Schleier" mehr sichtbar ist. Polieren Sie die Oberfläche sorgfältig aus, es kann vorkommen (dunkle Fahrzeuge) das Sie, wenn Sie nicht gründlich auspolieren, eine Wolkenbildung auf dem Lack feststellen, Bitte gehen sie an diesen Stellen einfach nochmals mit der Versiegelung leicht drüber und polieren sie gründlich nach.

Hinweis:

Die vorliegende Anwendungsempfehlung beruht auf umfangreichen Forschungsarbeiten, befreit den Anwender aber nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung für seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu prüfen. Insbesondere haften wir nicht für von uns nicht ausdrücklich in schriftlicher Form genannte Anwendungszwecke und Verwendungsarten. Die Angaben und Hinweise des Sicherheitsdatenblattes sind in jedem Fall zu beachten.

Percenta Europe Ltd. – Am Noor 14 d – 24960 Glücksburg
Tel: 0049 – 180 333 755 583

Verarbeitungsvorschrift

Stand: 01.06.2006 / Seite 2 von 2

Wirknachweis durch Tropfentest:

Bei einer ordnungsgemäß durchgeführten Versiegelung darf ein auf den Lack mittels Pipette aufgebrachtener Tropfen Wasser nicht breit laufen. Er muss perlenförmig über die Oberfläche abrollen. (NACH "2 STUNDEN")

Trocknung:

Die Versiegelung ist nach ca. 10 Minuten staubtrocken. Die vollständige Aushärtung beträgt 2 Stunden

Einfluss der Umgebung:

Die Behandlung muss unter normalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen durchgeführt werden. Jeder Niederschlag bzw. Verschmutzung, auf den zu bearbeitenden Gegenstand oder das mangelhafte Trocknen vor der Behandlung, kann die Bindung der Versiegelung beeinträchtigen. Die Versiegelung darf nicht auf Flächen aufgetragen werden, die kälter als 5°C oder wärmer als 30°C sind.

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung beim auftragen.

Reinigung des beschichteten Lacks:

Da Schmutz, Mücken, Kalk, Salz, Teer, Zementschleier usw. nicht fest auf der Beschichtung haftet, sind keine aggressiven Reiniger (extrem sauer, extrem alkalisch, Scheuermilch) erforderlich. Oberfläche bei nachlassendem Abperleffekt mit einem Schwamm und einem milden Reiniger (z.B.: Percenta Glas SR Reiniger) säubern. Die Beschichtung erfordert weiterhin die regelmäßige Reinigung der Oberflächen.

Allgemeine Hinweise

Die Lackversiegelung ist nur auf lackierten Flächen zu verwenden.

- einzelne Komponenten sind ca. 1 Jahr stabil;
- bereits gemischte Komponenten sind nur 3 Tage haltbar;
- NICHT BEI FAHRZEUGEN VOR 1996 ohne vorherigen Tauglichkeitstest anwenden

Hinweis:

Die vorliegende Anwendungsempfehlung beruht auf umfangreichen Forschungsarbeiten, befreit den Anwender aber nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung für seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu prüfen. Insbesondere haften wir nicht für von uns nicht ausdrücklich in schriftlicher Form genannte Anwendungszwecke und Verwendungsarten. Die Angaben und Hinweise des Sicherheitsdatenblattes sind in jedem Fall zu beachten.

Percenta Europe Ltd. – Am Noor 14 d – 24960 Glücksburg
Tel: 0049 – 180 333 755 583