

# Verarbeitungsvorschrift

Stand: 01.06.2006 / Seite 1 von 1

## Percenta Boden Vers. für saugende Untergründe

**Percenta Boden Vers. S** ist ein Beschichtungsmaterial für die schmutzabweisende und abriebfeste Ausrüstung von mineralischen Untergründen. Nanoteilchen in der Beschichtung bewirken eine deutlich gesteigerte Lebensdauer der Beschichtung. **Percenta Boden Vers. S** bietet Schutz gegen Lehm und Erde, gegen Verschmutzungen durch feuchtes Laub, Öl und Lebensmittel wie z.B. Rotwein.

Verdünnung: Keine  
Auftragsmenge: ca. 100-200 ml. pro m<sup>2</sup>  
Aushärtung/Trocknung: min. ca. 8 Stunden , besser 24-48 Stunden

Handhabung: Siehe Sicherheitsdatenblatt  
Lagerung u. Haltbarkeit: Siehe Sicherheitsdatenblatt, Flaschen oder Kanister Aufdruck  
Lagertemperatur: +5°C bis +25°C, vor direkter Sonnenstrahlung und Frost schützen, gut verschlossen im Originalgebinde lagern.

### Anwendung:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden.

Das Tragen von Handschuhen wird empfohlen. **Percenta Boden Vers. S** entzieht der Haut Feuchtigkeit.

Die Anwendung sollte an einer unauffälligen Stelle oder einer Musterfläche überprüft werden.

Nicht bei Temperaturen unter +5° C auftragen. Eine besondere Aufbewahrung ist nicht erforderlich.

### Vorbereitung:

Die Oberfläche ist von Staub und Schmutz zu reinigen. Dazu z.B. handelsüblichen Reiniger verwenden und anschließend mit Wasser nachreinigen.

### Beschichtung:

Pro Quadratmeter werden ca. 100-200ml benötigt, die aufgesprüht, aufgerollt oder mit dem Pinsel aufgetragen werden können.

### Trocknung:

Die Beschichtung ist ca. eine Stunde nach dem Auftragen bei Raumtemperatur bereits oberflächentrocken und härtet nach ca. 1-2 Tagen vollständig aus. Beschichtete Bodenplatten können nach ca. 1-2 Stunden wieder betreten werden.

### Einfluss der Umgebung:

Bei Temperaturen von über +25 ° C kleinerer Flächenabschnitte beschichten.

### Reinigung der beschichteten Oberfläche:

Die beschichteten Oberflächen sollten bei Verschmutzung mit Wasser und Bürste gereinigt werden, bei Bedarf kann zusätzlich ein handelsüblicher Haushaltsreiniger oder ein Hochdruckreiniger verwendet werden.

### Hinweis:

Die vorliegende Anwendungsempfehlung beruht auf umfangreichen Forschungsarbeiten, befreit den Anwender aber nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung für seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu prüfen. Insbesondere haften wir nicht für von uns nicht ausdrücklich in schriftlicher Form genannte Anwendungszwecke und Verwendungsarten. Die Angaben und Hinweise des Sicherheitsdatenblattes sind in jedem Fall zu beachten.

Percenta Europe Ltd. – Am Noor 14 d – 24960 Glücksburg  
Tel: 0049 – 180 333 755 583